

Massive Laubholzplatten

Lagerprogramm



Preisliste

2007

Gültig ab dem 1. 2. 2007

Das Komplettprogramm – direkt vom Produzenten.

In unseren eigenen Leimholzplatten-Produktionen produzieren wir heute jährlich über 15.000 m³ Leimholzplatten aus Laubholz. Damit zählt **berthold** zu einem der größten Laubholzplatten-Produzenten in Europa.

Laubholzplatten keilgezinkt

Wir bieten Ihnen ein sehr umfangreiches und vielseitiges Programm an einschichtigen Massivholzplatten mit keilgezinkten Lamellen an. Ein besonderer Vorteil der Keilzinkung ist die Möglichkeit, Platten in großen Formaten produzieren zu können. So können Sie neben unserem Standard-sortiment auch auf die Möglichkeit der Maßanfertigung zurückgreifen.

Küchenarbeitsplatten

Unsere Arbeitsplatten aus massivem Holz sind aufgrund unserer sorgfältigen Herstellung und der Oberflächenbehandlung robust und langlebig.

Sie haben bei **berthold** die Wahl zwischen zehn verschiedenen Holzarten und zwei verschiedenen Kantenbearbeitungen. Das lässt Ihnen größtmögliche Freiheit bei der Planung. Sonderformate bis 5 m Länge und 1,2 m Breite fertigen wir Ihnen auf Wunsch. Wir liefern Ihnen Küchen-Arbeitsplatten mit unserer bewährten Naturharz-Hartöl-Oberfläche. Natürlich erhalten Sie die Platte auch naturbelassen zur individuellen Oberflächenbehandlung.

Laubholzplatten mit durchgehenden Lamellen

berthold hat ein ausgewogenes und vielseitiges Programm an einschichtigen Massivholzplatten mit durchgehenden Lamellen. Ausgesuchtes, sorgfältig getrocknetes Holz garantiert beste Verarbeitbarkeit und Qualität.

Ein besonderer Vorteil für Sie ist die Möglichkeit, Platten auch in Sonderformaten bestellen zu können. Dadurch können Sie die Verschnittmenge dieses hochwertigen Naturproduktes auf ein Minimum reduzieren.

Treppenstufen und -wangen

berthold Treppenstufen werden aus europäischen Laubhölzern mit durchgehenden Lamellen, unter Berücksichtigung gleich bleibender Qualität und hochwertiger Verarbeitung, hergestellt. Unser Lieferprogramm umfasst die fünf gängigsten Holzarten – im Laufe dieses Jahres werden wir unser Programm um einige neue Holzarten erweitern. Lassen Sie sich überraschen ...

Bei den Treppenwangen haben Sie die Wahl zwischen keilgezinkten und durchgehenden Lamellen.

Laubholzplatten dreischichtig

berthold Laubholzplatten in der bewährten Dreischicht-Qualität sind äußerst belastbare, großflächige Platten aus drei Lagen massivem Holz, bestehend aus kreuzweise miteinander verleimten Holzlamellen. Durch diese Konstruktion sind sie hervorragend für die Fertigung von Schranktüren, Möbeln und anderen Werkstücken geeignet. Sie eignen sich gleichermaßen für alle Bereiche im Möbel- und Innenausbau. Das Besondere: Auch die Mittellage unserer Dreischichtplatten besteht aus der jeweiligen Holzart.

Bambusplatten

Das schnellwachsende Gras »*Phyllostachys Pubescens*« aus China hat sich in den letzten Jahren zu einem »echten Renner« entwickelt. Bereits nach ca. fünf bis sechs Jahren wird der Bambus geerntet und in einem speziellen Verfahren zu hochwertigen Möbelplatten verarbeitet. Damit ist Bambus auch aus ökologischer Sicht ein bemerkenswerter Rohstoff.

Unsere Bambus-Platten mit Ihrem unverwechselbaren Charakter sind *das* Design-Highlight.

In seiner Beständigkeit und seiner Härte ist Bambus heimischen Harthölzern ebenbürtig, in seiner Härte dem Holz sogar überlegen. Durch die hohe Dichte des Materials hat eine Bambusplatte eine um etwa 30% höhere Härte als Eiche.

SVL-Platten (Structurell Veneer Lumber)

Die SVL-Platten bestehen aus einzelnen, 2 bis 2,5 mm starken Furnierschichten der Oregon Pine. Massive SVL-Platten wurden ursprünglich als sichtbarer High-End-Werkstoff für den konstruktiven Baubereich entwickelt. **berthold** und SVL ist es gelungen, diese hochdekorative Platte für eine Vielzahl weiterer Einsatzzwecke, zum Beispiel im Möbelbau, zu produzieren.

berthold präsentiert exklusiv in Deutschland die »SVL Panel Line« in zwei Varianten: 40mm stark und massiv für den modernen Innenausbau als Küchenarbeitsplatte und mit MDF-Kern für den Möbel- und Innenausbau.

Europäische Laubholzplatten, keilgezinkt – Großformate

Plattenaufbau: Lamellen keilgezinkt. **Lamellenbreite:** ca. 40/42 mm. **Oberfläche:** beidseitig mit Korn 80 geschliffen. **Holzfeuchte:** bei Produktionsende unter 10 %. **Verleimung:** D3 (wasserfest für innen), formaldehydfrei. **Verpackung:** einzeln foliert. **Qualität:** A/B = Möbelqualität.

Holzart / Qualität		Länge x Breite in mm	Stärken / Preise pro m ²				
			19 mm	27 mm	30 mm	38 mm	40 mm
Ahorn	A/B	4200 x 600	70,–	100,–		140,–	
		4200 x 800	70,–	100,–		140,–	
		2500 x 1210	70,–	100,–		140,–	
Akazie gedämpft	A/B	4200 x 625			124,–		165,–
		4200 x 800	78,–	112,–			165,–
Birke	A/B	4200 x 625			75,–		
		4200 x 800	47,–	66,–		105,–	
		2500 x 1210	47,–	66,–		105,–	
Buche natur	A/B	4200 x 600	41,–	58,–		82,–	
		4200 x 625			65,–		
		4200 x 800	41,–	58,–		82,–	
		2500 x 1210	41,–	58,–		82,–	
Buche gedämpft	A/B	4200 x 600	42,–	60,–		84,–	
		4200 x 800	42,–	60,–		84,–	
		2500 x 1210	42,–	60,–		84,–	
Eiche	A/B	4200 x 625			117,–		
		4200 x 800	74,–	105,–		148,–	
		2500 x 1210	74,–	105,–		148,–	
Erle gedämpft	A/B	4200 x 800	47,–	66,–		105,–	
		2500 x 1210	47,–	66,–		105,–	
Esche	A/B	4200 x 800	74,–	105,–		148,–	
		2500 x 1210	74,–	105,–		148,–	
Kirsche gedämpft	A/B	4200 x 625			130,–		
		4200 x 800	83,–	117,–		165,–	
Nussbaum gedämpft	A/B	4200 x 625			190,–		255,–
		4200 x 800	121,–	171,–			255,–
Rüster / Ulme	A/B	4200 x 625			120,–		160,–
		4200 x 800	75,–	106,–			160,–

Sondermaße bereits ab 1 Stück möglich! Aufpreis 15% auf den Listenpreis!

- Alle Preise verstehen sich in €/m², zuzüglich 19% MwSt.

Exotische Laubholzplatten, keilgezinkt – Großformate

Plattenaufbau: Lamellen keilgezinkt. **Lamellenbreite:** ca. 40/42 mm. **Oberfläche:** beidseitig mit Korn 80 geschliffen. **Holzfeuchte:** bei Produktionsende unter 10 %. **Verleimung:** D3 (wasserfest für innen), formaldehydfrei. **Verpackung:** einzeln foliert. **Qualität:** A/B = Möbelqualität.

Holzart / Qualität		Länge x Breite in mm	Stärken / Preise pro m ²			
			19 mm	27 mm	30 mm	40 mm
Iroko	A/B	4200 x 625			147, –	196, –
		4200 x 800	93, –	133, –		196, –
Mahagoni / Sapeli	A/B	4200 x 625			137, –	182, –
		4200 x 800	87, –	123, –		182, –
Merbau	A/B	4200 x 625			187, –	250, –
		4200 x 800	120, –	168, –		250, –
Teak (Plantagenteak)	A/B	4200 x 625			235, –	314, –
		4200 x 800	149, –	212, –		314, –
Wenge (ab April/Mai 2007!)	A/B	4200 x 625			267, –	355, –
		4200 x 800	170, –	240, –		355, –



Sondermaße bereits ab 1 Stück möglich! Aufpreis 15% auf den Listenpreis!

- Alle Preise verstehen sich in € / m², zuzüglich 19% MwSt.

Europäische Laubholzplatten, keilgezinkt – Kleinformate

Plattenaufbau: Lamellen keilgezinkt. **Lamellenbreite:** ca. 40/42 mm. **Längskanten:** 2 mm gefast. **Oberfläche:** beidseitig mit Korn 80 geschliffen. **Holzfeuchte:** bei Produktionsende unter 10%. **Verleimung:** D3 (wasserfest für innen), formaldehydfrei. **Verpackung:** einzeln foliert. **Qualität: A/B** = Möbelqualität.

Alle Holzarten in den Formaten		2500 x 400 mm	Stärken / Preise pro m ²			
		2500 x 600 mm	19 mm	27 mm	38 mm	40 mm
Holzart / Qualität		2500 x 800 mm				
Ahorn	A/B		71, –	101, –	141, –	
Akazie gedämpft	A/B		79, –	113, –		166, –
Birke	A/B		48, –	67, –	106, –	
Buche natur	A/B		42, –	59, –	83, –	
Buche natur RUSTIKAL			32, –	46, –	64, –	
Eiche	A/B		75, –	106, –	149, –	
Erle gedämpft	A/B		48, –	67, –	106, –	
Kirsche gedämpft	A/B		84, –	118, –	166, –	
Nussbaum gedämpft	A/B		122, –	172, –		256, –

Europäische Laubholzplatten, keilgezinkt – RUSTIKAL

Plattenaufbau: Lamellen keilgezinkt. **Lamellenbreite:** ca. 40/42 mm. **Oberfläche:** beidseitig mit Korn 80 geschliffen. **Holzfeuchte:** bei Produktionsende unter 10%. **Verleimung:** D3 (wasserfest für innen), formaldehydfrei. **Verpackung:** einzeln foliert.

Holzart	Länge x Breite in mm	Stärken / Preise pro m ²		
		19 mm	27 mm	38 mm
Buche natur RUSTIKAL	4200 x 600	31, –	45, –	63, –
	4200 x 800	31, –	45, –	63, –
	2500 x 1210	31, –	45, –	63, –
Eiche RUSTIKAL	4200 x 800	52, –	74, –	105, –



Plattenaufbau Lamellen keilgezinkt

- Alle Preise verstehen sich in €/m², zuzüglich 19% MwSt.

Küchenarbeitsplatten, keilgezinkt – Exklusivprogramm

Plattenaufbau: Lamellen keilgezinkt. **Lamellenbreite:** ca. 40/42 mm. **Abmessungen:** 4200x40 mm (Länge mal Stärke). **Oberfläche:** rohe Platten beidseitig mit Korn 80 geschliffen. **Holzfeuchte:** bei Produktionsende unter 10%. **Verleimung:** D3 (wasserfest für innen), formaldehydfrei. **Profil:** Doppelrund-Profil, Rundung von 2 Längskanten mit einem Radius von ca. 6 mm. **Verpackung:** einzeln foliert. **Qualität:** A/B = Möbelqualität. **Sonderlängen bis 5 m auf Anfrage möglich.**

Holzart / Qualität		Breiten / Preise pro lfm					
		625 mm		bis 900 mm		bis 1200 mm	
		roh	geölt	roh	geölt	roh	geölt
Ahorn	A/B	105,—	115,—*	160,—	175,—	215,—	230,—
Akazie dunkel gedämpft	A/B	120,—	130,—*	180,—	195,—	235,—	255,—
Buche gedämpft	A/B	75,—	85,—*	115,—	130,—	155,—	175,—
Eiche	A/B	115,—	125,—*	175,—	190,—	230,—	250,—
Kirsche gedämpft	A/B	120,—	130,—*	175,—	200,—	245,—	265,—
Mahagoni / Sapeli	A/B	135,—	145,—*	200,—	215,—	270,—	290,—
Nussbaum gedämpft	A/B	190,—	200,—*	275,—	290,—	365,—	385,—
Teak (Plantangenteak)	A/B	220,—	230,—*	320,—	340,—	430,—	455,—



* Lagerware, prompt verfügbar. Alle anderen Ausführungen Lieferzeit auf Anfrage.

● Alle Preise verstehen sich in € / lfm, zuzüglich 19% MwSt.

Küchenarbeitsplatten, keilgezinkt – Standardprogramm

Plattenaufbau: Lamellen keilgezinkt. **Lamellenbreite:** ca. 40/42 mm. **Oberfläche:** roh, beidseitig mit Korn 80 geschliffen. **Holzfeuchte:** bei Produktionsende unter 10%. **Verleimung:** D3 (wasserfest für innen), formaldehydfrei. **Profil:** Classic-Profil, Rundung einer Längskante mit einem Radius von ca. 15 mm. **Verpackung:** einzeln foliert. **Qualität:** A/B = Möbelqualität. B/B = Allgebrauchsqualität. **Verfügbarkeit der Formate nach Absprache.**

Holzart / Qualität	Abmessungen Länge x Breite in mm	Preise pro lfm	
		27 mm	38 mm
Buche natur A/B	3000/3600/4200 x 600	36, —	50, —
Buche natur RUSTIKAL	3000/3600/4200 x 600	29, —	40, —

Küchenarbeitsplatten, keilgezinkt – RUSTIKAL

Plattenaufbau: Lamellen keilgezinkt. **Lamellenbreite:** ca. 40/42 mm. **Oberfläche:** beidseitig mit Korn 80 geschliffen. **Holzfeuchte:** bei Produktionsende unter 10%. **Verleimung:** D3 (wasserfest für innen), formaldehydfrei. **Profil:** Classic-Profil, Rundung einer Längskante mit einem Radius von ca. 15 mm. **Verpackung:** einzeln foliert.

Holzart	Abmessungen Länge x Breite in mm	Stärke: 27 mm / Preise pro lfm	
		roh	geölt
Birke	3000 x 600 / 3020 x 620 *	30, —	34, —
Buche	3000 x 600 / 3020 x 620 *	30, —	34, —
Eiche	3000 x 600 / 3020 x 620 *	45, —	49, —
Erle	3000 x 600 / 3020 x 620 *	30, —	34, —
Esche	3000 x 600 / 3020 x 620 *	45, —	49, —
Kirsche gedämpft	3000 x 600 / 3020 x 620 *	49, —	53, —



Doppelrund-Profil
für Küchenarbeitsplatten keilgezinkt,
Exklusivprogramm (Seite 6)



Classic-Profil
für Küchenarbeitsplatten keilgezinkt,
Standard- und Rustikal-Programm (Seite 7)

* Lieferung der Formate je nach Verfügbarkeit.

• Alle Preise verstehen sich in € / lfm, zuzüglich 19% MwSt.

Europäische Laubholzplatten, durchgehende Lamellen

Plattenaufbau: Lamellen durchgehend. **Längen:** je nach Vorrat in fairer Verteilung. **Lamellenbreite:** ca. 45/48 mm oder fallend, je nach Vorrat. **Oberfläche:** roh, beidseitig mit Korn 80 geschliffen. **Holzfeuchte:** bei Produktionsende unter 10%. **Verleimung:** D3 (wasserfest für innen), formaldehydfrei. **Verpackung:** einzeln foliert. **Qualität: A/B** = Möbelqualität.

Holzart / Qualität		Längen in mm	Breite in mm	Stärken / Preise pro m ²		
				19 mm	26 mm	40 mm
Ahorn	A/B	1250 – 1900	1210	83,—	114,—	175,—
		2000 – 2500		99,—	136,—	209,—
Birke	A/B	1250 – 1900	1210	55,—	75,—	116,—
		2000 – 2500		66,—	91,—	140,—
Buche natur	A/B	1250 – 1900	1210	57,—	79,—	121,—
		2000 – 2500		65,—	88,—	136,—
Buche gedämpft	A/B	1250 – 1900	1210	61,—	84,—	128,—
		2000 – 2500		68,—	94,—	144,—
Eiche	A/B	1250 – 1900	1210	90,—	124,—	190,—
		2000 – 2500		100,—	136,—	210,—
Erle gedämpft	A/B	1250 – 1900	1210	55,—	75,—	116,—
		2000 – 2500		66,—	91,—	140,—
Esche	A/B	1250 – 1900	1210	86,—	117,—	180,—
		2000 – 2500		97,—	133,—	204,—
Akazie gedämpft *	A/B	1000 – 2000	1210		150,—	230,—
						Lamellenbreite ca. 30 mm!
Kirsche gedämpft *	A/B	1000 – 2000	1210		134,—	207,—
Nussbaum gedämpft *	A/B	1000 – 2000	1210		250,—	380,—



Plattenaufbau Lamellen durchgehend

- * Keine Lagerware – Verfügbarkeit nach Absprache!
Sondermaße auf Anfrage möglich!
- Alle Preise verstehen sich in € / m², zuzüglich 19 % MwSt.

Europäische Laubholzplatten, 3-schichtig

Plattenaufbau dreischicht: Deck- und Mittellage aus der gleichen Holzart. **Decklage:** Stärke 5–5,5 mm, vollflächig und fugen- dicht verleimt. **Mittellage:** Stabmittellage quer. **Breite:** 1250 mm. **Oberfläche:** beidseitig mit Korn 80 geschliffen. **Holzfeuchte:** bei Produktionsende unter 10 %. **Verleimung:** D3 (wasserfest für innen), formaldehydfrei. **Verpackung:** einzeln foliert. **Qualität:** A/B = Möbelqualität.

Holzart / Qualität		Längen in mm	Stärken / Preise pro m ²	
			20 mm	26 mm
Ahorn	A/B	1250 / 1650	117, –	139, –
		2050 / 2300 / 2500	152, –	179, –
Birke	A/B	1250 / 1650	79, –	
		2050 / 2300 / 2500	102, –	
Buche gedämpft	A/B	1250 / 1650	99, –	113, –
		2050 / 2300 / 2500	128, –	146, –
Eiche	A/B	1250 / 1650	120, –	139, –
		2050 / 2300 / 2500	155, –	179, –
Erle	A/B	1250 / 1650	79, –	89, –
		2050 / 2300 / 2500	102, –	116, –
Esche	A/B	1250 / 1650	117, –	139, –
		2050 / 2300 / 2500	152, –	179, –
Kirsche gedämpft	A/B	1250 / 1650	166, –	197, –
		2050 / 2300 / 2500	215, –	250, –
Nussbaum gedämpft	A/B	Keine Lagerware – Verfügbarkeit und Formate auf Anfrage!	250, –	
			270, –	



Plattenaufbau dreischicht

- Alle Preise verstehen sich in €/m², zuzüglich 19% MwSt.

Massiv-Treppenstufen, durchgehende Lamellen

Plattenaufbau: Lamellen durchgehend. **Längen:** 900 – 1800 mm, alle 100 mm steigend. **Breite:** 650 mm. **Lamellenbreite:** ca. 40–80 mm fallend oder 60/65 mm fix, je nach Verfügbarkeit. **Oberfläche:** beidseitig mit Korn 80 geschliffen. **Holzfeuchte:** bei Produktionsende unter 10%. **Verleimung:** D3 (wasserfest für innen), formaldehydfrei. **Verpackung:** paketweise foliert. **Qualität:** A/B = Möbelqualität.

Holzart / Qualität		Preise pro m ²		
		40 mm	43 mm	45 mm
Ahorn	A/B	150, –		170, –
Buche natur	A/B	83, –	89, –	94, –
Buche gedämpft	A/B	85, –	91, –	95, –
Eiche	A/B	152, –		171, –
Esche	A/B			166, –



- Alle Preise verstehen sich in €/m², zuzüglich 19% MwSt.

Massiv-Treppenwangen, durchgehende Lamellen

Plattenaufbau: Lamellen durchgehend. **Längen:** 2600 – 3900 mm, alle 100 mm steigend. **Breite:** 670 mm. **Lamellenbreite:** ca. 50 – 80 mm fallend oder 60/65 mm fix, je nach Verfügbarkeit und Holzart. **Oberfläche:** beidseitig mit Korn 80 geschliffen. **Holzfeuchte:** bei Produktionsende unter 10%. **Verleimung:** D3 (wasserfest für innen), formaldehydfrei. **Verpackung:** einzeln foliert. **Qualität:** A/B = Möbelqualität.

Holzart / Qualität		Längen in mm	Preise pro m ² 45 mm
Buche natur	A/B	2600 – 3400	159, –
		3500 – 3900	173, –
Buche gedämpft	A/B	2600 – 3400	162, –
		3500 – 3900	175, –
Eiche	A/B	2600 – 3400	237, –
		3500 – 3900	263, –

Massiv-Treppenwangen, keilgezinkt

Plattenaufbau: Lamellen keilgezinkt. **Breite:** 670 mm. **Lamellenbreite:** ca. 40/42 mm, schmale Lamellen a.Anfrage. **Oberfläche:** beidseitig mit Korn 80 geschliffen. **Holzfeuchte:** bei Produktionsende unter 10%. **Verleimung:** D3 (wasserfest für innen), formaldehydfrei. **Verpackung:** einzeln foliert. **Qualität:** A/B = Möbelqualität.

Holzart / Qualität		Längen in mm	Preise pro m ² 45 mm
Ahorn	A/B	5000	167, –
Buche natur	A/B	4000 / 4500 / 5000	97, –
Buche gedämpft	A/B	4000 / 4500 / 5000	99, –
Eiche	A/B	5000	176, –

- Alle Preise verstehen sich in €/m², zuzüglich 19% MwSt.

Bambus-Platten, Hochkant- und Breitlamellen

Plattenaufbau: einlagig, dreischicht und fünfschicht. **Decklage:** Stärke ca. 4,5 – 5,0 mm. **Breiten:** 1200 mm für Dreischicht und Fünfschichtplatten, 610 mm für Einschichtplatten. **Lamellenbreite:** ca. 5 mm bei Hochkantlamellen, ca. 20 mm bei Breitlamellen, vollflächig und fugendicht verleimt. **Mittellage:** Stabmittellage quer. **Oberfläche:** beidseitig mit Korn 80 geschliffen. **Holzfeuchte:** bei Produktionsende unter 10 %. **Verleimung:** D3 (wasserfest für innen), formaldehydfrei. **Verpackung:** einzeln foliert.

Artikel	Aufbau	Farbe	Länge x Breite in mm	Stärken / Preise pro m ²					
				5 mm	15 mm	20 mm	25 mm	30 mm	40 mm
Breitlamelle	einlagig	naturhell	2400 x 610	24,80					
Hochkant	einlagig	naturhell	2400 x 610	26,80					
Breitlamelle	einlagig	carbonisiert	2400 x 610	24,80					
Hochkant	einlagig	carbonisiert	2400 x 610	26,80					
Hochkant	einlagig	naturhell	2400 x 1200		53,30				
Hochkant	einlagig	carbonisiert	2400 x 1200		53,30				
Breitlamelle	3-Schicht	naturhell	2400 x 1200			74,—			
Hochkant	3-Schicht	naturhell	2400 x 1200			74,—			
Breitlamelle	3-Schicht	carbonisiert	2400 x 1200			74,—			
Hochkant	3-Schicht	carbonisiert	2400 x 1200			74,—			
Breitlamelle	3-Schicht	naturhell	2400 x 1200				94,—		
Breitlamelle	3-Schicht	carbonisiert	2400 x 1200				94,—		
Breitlamelle	3-Schicht	naturhell	2400 x 1200					115,—	
Breitlamelle	3-Schicht	carbonisiert	2400 x 1200					115,—	
Breitlamelle	5-Schicht	naturhell	2400 x 1200						138,—
Breitlamelle	5-Schicht	carbonisiert	2400 x 1200						138,—



Plattenaufbau einlagig



Plattenaufbau dreischicht



Plattenaufbau fünfschicht

- Alle Preise verstehen sich in €/m², zuzüglich 19% MwSt.

SVL-Platten (Structurell Veneer Lumber)

Plattenaufbau dreischicht: Mittellage MDF, beidseitig mit SVL 2 mm beschichtet, beidseitig mit Korn 80 geschliffen und gespachtelt. **Plattenaufbau massiv:** einseitig mit Korn 80 geschliffen und gespachtelt. **Verleimung:** D3 (wasserfest für innen), formaldehydfrei. **Verpackung:** einzeln foliert.

Artikel	Länge x Breite in mm	Stärken / Preise pro m ²			
		19 mm	30 mm	40 mm	42 mm
SVL-Platte dreischicht	2440 x 1220	99,—	104,—		109,—
	3050 x 1220	99,—	104,—		109,—
SVL-Platte massiv	4200 x 625			379,—	
	2400 x 1100			379,—	
Kantenstreifen Oregon massiv	2440 x 45 x 2				10,— / Stück



Plattenaufbau SVL mit MDF-Kern



Plattenaufbau SVL massiv



- Alle Preise verstehen sich in € / m², zuzüglich 19 % MwSt.

Lieferbare Holzarten – Teilübersicht



Ahorn europäisch, keilgezinkt



Akazie gedämpft, keilgezinkt



Birke, durchgehende Lamellen



Buche natur, keilgezinkt



Eiche europäisch, keilgezinkt



Eiche rustikal, keilgezinkt



Erle gedämpft, durchg. Lamellen



Esche rustikal, keilgezinkt

Die Abbildungen zeigen durchweg geölte Platten.

- Drucktechnisch bedingte Farbunterschiede sind nicht auszuschließen.
Holz ist ein Naturprodukt, die Abbildungen stellen immer nur einen kleinen Ausschnitt der Struktur und Farbe dar.
Abbildungsmaßstab 30 %.



Iroko, keilgezinkt



Kirsche gedämpft, durchg. Lamellen



Merbau, keilgezinkt



Nussbaum gedämpft, keilgezinkt



Rüster / Ulme, keilgezinkt



Mahagoni / Sapeli, keilgezinkt



Teak, keilgezinkt



Wenge, keilgezinkt



SVL



Bambus naturhell



Bambus carbonisiert

Produktbeschreibung / Technische Hinweise

● Allgemeine Qualitätsbeschreibung

Die Lamellen werden vor der Plattenproduktion farblich sortiert. Naturbedingte, sogar innerhalb eines Stammes auftretende Farbabweichungen, hauptsächlich nach der Oberflächenbehandlung, können jedoch nicht ausgeschlossen und nicht beeinflusst werden. Massivholz- und Naturholzplattensind weiterveredelte Massivholzprodukte. Die natürlichen Eigenschaften des Massivholzes, wie Schwinden, Verziehen, Schüsseln und leichte Rissbildungen werden durch eine ordnungsgemäße und sorgfältige Verleimung minimiert, können aber trotzdem nicht vollkommen ausgeschlossen werden.

Temperaturschwankungen oder Schwankungen in der Luftfeuchtigkeit können z.B. zu oben genannten Reaktionen führen. Diese natürlichen Holzeigenschaften stellen keine Fehler-/Reklamationsgründe dar. Holz lebt!

● Hinweise zur Verarbeitung

Das von **berthold** verarbeitete Holz wird vor seiner Verarbeitung technisch getrocknet und farbgerecht sortiert. Es hat nach der Produktion eine Holzfeuchte von ca. 10%, was einem gesunden Wohnklima von 45 bis 60% relativer Luftfeuchtigkeit entspricht. Beim Transport oder der Lagerung kann es bei ungünstigen Bedingungen zu einer Feuchteaufnahme der Platten kommen. Während der Lagerung und Bearbeitung ist deshalb unbedingt auf ein gleichmäßiges Raumklima zu achten. Die Lagerung sollte in geschlossenen, nicht zu trockenen (überhitzten) oder zu feuchten Räumen, planliegend, vollflächig aufliegend und abgedeckt erfolgen.

Bei der Verarbeitung von zu feuchten Platten können eventuell folgende Probleme auftreten: z.B. Verzug der Platten, Riss- und Fugenbildung. Die Veränderung der Holzfeuchtigkeit um 1% bewirkt eine Maßänderung von ca. 0,6%, was zu den oben genannten Folgen führen kann. Deshalb empfehlen wir unbedingt vor der Weiterverarbeitung eine Klimatisierung der Platten.

● Hinweise zum Raumklima

Ein gesundes Raumklima, das etwa bei 45 bis 60% relativer Luftfeuchtigkeit liegt, gewährt auch nach der Montage das absolut hohe Qualitätsniveau unserer **berthold** Leimholzplatten. Bei ungesundem, zu trockenem Raumklima leidet natürlich auch das Holz und es kann zu den beschriebenen Folgen kommen. Wir bitten Sie, Ihre Kunden und alle weiteren Verarbeiter auf diese wichtigen Punkte hinzuweisen.

● Spezielle Hinweise für Massivholz-Arbeitsplatten

Alle Ausschnittträger und seitlichen Abschlusskanten sind unbedingt mit Parkettfugen-Dichtungsmasse oder ähnlichen Produkten zu behandeln. Spültische und andere Einlagen sind unbedingt in ein Dichtungsbett zu legen. Im Bereich des Geschirrspülers ist auf der Unterseite der Holzarbeitsplatte eine Feuchtigkeitssperre anzubringen, und ein vorderes Abweisblech zu montieren. Der Abstand zwischen Kochfeld und Arbeitsplatte muss allseitig

mindestens 7 mm betragen. Der Kochfeldausschnitt ist mit Aluminium-Klebeband hitzeabweisend vollflächig zu bekleben.

● Oberflächen

Alle Platten werden mit Korn 80 geschliffen. Damit besteht die Möglichkeit, die Platten je nach Wunsch zu ölen, zu wachsen, zu lasieren oder zu lackieren. Unsere geölten Arbeitsplatten werden mit »Naturharz-Hartöl SPEZIAL« behandelt. Zur Behandlung von Zuschnitten bzw. Ausschnittkanten empfehlen wir Ihnen das »Meister-Öl« aus unserem Massivholzdiele-Programm. Die erforderliche Unterhaltspflege sollte mit »Pflegeöl natur« erfolgen. Bitte beachten Sie die Verarbeitungs- und Pflegeanleitungen der Farbenhersteller. **Wichtig:** Generell muss die Ober- und Unterseite den gleichen Oberflächenaufbau aufweisen, da es sonst zum Verzug der Platten kommen kann.

● Qualitäten

A-Seite: im Prinzip splint- und kernfrei.

B-Seite: holztypische Fehler, gesunder Kern und Splint, festverwachsene Äste und Flickstellen bis 30 mm erlaubt.

Rustikal: holztypische Farbunterschiede, sowie Farbkern und gesunder Splint je nach Holzart unbegrenzt erlaubt.

● Verleimung

Die Platten werden mit geprüften wasserfesten Leimen hergestellt und entsprechen der Gruppe D3 – EN 204.

● Paketgrößen

Leimholzplatten keilgezinkt

19/27 mm = 20 Stück pro Paket | 38 mm = 10 Stück pro Paket

Leimholzplatten durchgehend

19/26 mm = 20 Stück pro Paket | 40 mm = 10 Stück pro Paket

ca. 40% in Längen von 125–190 cm und

ca. 60% in Längen von 200–250 cm

Treppenstufen: 20 Stück pro Paket / je Länge

Treppenwangen: 10 Stück pro Paket

● Gewährleistungen

Unsere technischen Hinweise und die Lieferbedingungen bilden die Grundlage zur Beurteilung von Garantieansprüchen. Für Schäden an **berthold** Leimholzplatten, die durch schlechte oder falsche Weiterbearbeitung entstehen, übernehmen wir keine Garantie. Garantieleistungen werden nur in der Höhe des Warenwertes des beanstandeten Teiles erbracht. Bearbeitungs- und Folgekosten werden nicht akzeptiert.

● Abweichende Formate auf Anfrage.

Änderungen vorbehalten.

- Alle Preise verstehen sich, soweit das in dieser Preisliste nicht anders ausgewiesen ist, in **€/m² zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer.**

IHR FACHHÄNDLER FÜR
berthold MASSIVHOLZPLATTEN UND TREPPENSTUFEN :

berthold
Massivholz